

Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards (BQA) für Städt. Kindertageseinrichtungen

Anlage 2

Bauliche und technische Ausstattung in den Kita - Räumen

Gruppenräume

- Eine Doppelsteckdose mit Kindersicherung an jeder Wand für den Betrieb von diversen Kleingeräten (CD-Player, Lerncomputer, Stehlampen, etc.); um eine flexible Nutzung der Räume zu ermöglichen, können keine genauen Standorte im Voraus festgelegt werden.
- Steckdosen in Höhe der oberen Fensterkante – für den Betrieb von Lichterketten, bzw. elektrischen Dekorationen – hierdurch sollen gefährliche Konstruktionen von zusammengesteckten Verlängerungskabeln verhindert werden.
- Eine Doppelsteckdose mit Kindersicherung in Tischhöhe an mit 51 abgesprochenen Standorten für das Netzteil von Telefon und ggf. Babyphon
- Wasseranschluss (Kaltwasser) mit Spüle oder Ausgussbecken mit Unterschrank und Arbeitsplatte von mindestens 60 cm Breite beidseits
- Fensterbänke (wenn geplant) in beispielbarer Tiefe von mindestens 40 cm; optimal wäre eine Tiefe von 60 cm
- Magnetische Bilderleisten entlang der Wände in ca. 140 cm Höhe
- Abwaschbarer und desinfizierbarer Wandbelag bis ca. 140 cm Wandhöhe
- Deckenhaken in Raummitte und allen Raumecken für die Befestigung von Dekoration – mit der Vorrüstung kann die sonst übliche Befestigung an den abgehangenen Decken verhindert werden, die immer wieder zu Beschädigung der Deckenelementen führt.
- Die Standards für die Möblierung werden gesondert erstellt.

Gruppennebenräume

- Eine Doppelsteckdose mit Kindersicherung an jeder Wand für den Betrieb von diversen Kleingeräten (CD-Player, Lerncomputer, Stehlampen, etc.); um eine flexible Nutzung der Räume zu ermöglichen, können keine genauen Standorte im Voraus festgelegt werden
- Steckdosen in Höhe der oberen Fensterkante – für den Betrieb von Lichterketten, bzw. elektrischen Dekorationen – hierdurch sollen gefährliche Konstruktionen von zusammengesteckten Verlängerungskabeln verhindert werden.
- Fensterbänke (wenn geplant) in beispielbarer Tiefe von mindestens 40 cm, optimal wäre eine Tiefe von 60 cm
- Magnetische Bilderleisten entlang der Wände in ca. 140 cm Höhe
- Abwaschbarer Wandbelag bis ca. 140 cm Wandhöhe
- Deckenhaken in Raummitte und allen Raumecken für die Befestigung von Dekoration – mit der Vorrüstung kann die sonst übliche Befestigung an den abgehangenen Decken verhindert werden, die immer wieder zu Beschädigung der Deckenelementen führt
- Vorrichtung für Verdunklungsmöglichkeit an den Fenstern, um die Räume flexibel auch als Schlaf- und Ruheraum zu nutzen
- Beleuchtung dimmbar
- Die Standards für die Möblierung werden gesondert erstellt.

Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards (BQA) für Städt. Kindertageseinrichtungen

Schlafräume

- Eine Steckdose mit Kindersicherung an jeder Wand für den Betrieb von CD-Player und Stehlampen, etc.); um eine flexible Nutzung der Räume zu ermöglichen, können keine genauen Standorte im Voraus festgelegt werden.
- Eine Steckdose mit Kindersicherung in Tischhöhe an mit 51 abgesprochenen Standorten für das Babyphon
- Magnetische Bilderleisten entlang der Wände in ca. 140 cm Höhe
- Abwaschbarer Wandbelag bis ca. 140 cm Wandhöhe
- Deckenhaken in Raummitte und allen Raumecken für die Befestigung von Dekoration – mit der Vorrüstung kann die sonst übliche Befestigung an den abgehangenen Decken verhindert werden, die immer wieder zu Beschädigung der Deckenelementen führt
- Vorrichtung für Verdunklungsmöglichkeit an den Fenstern
- Beleuchtung dimmbar
- Die Standards für die Möblierung werden gesondert erstellt.

Spielflure

- Eine Steckdose mit Kindersicherung an jeder Wand (Stehlampen, Leuchtelemente, Aquarium, etc.); um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, können keine genauen Standorte im Voraus festgelegt werden.
- Magnetische Bilderleisten entlang der Wände in ca. 140 cm Höhe
- Abwaschbarer Wandbelag bis ca. 140 cm Wandhöhe

Eingangshalle

- Eine Steckdose mit Kindersicherung an jeder Wand (Stehlampen, Leuchtelemente, Aquarium, etc.); um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, können keine genauen Standorte im Voraus festgelegt werden
- Magnetische Bilderleisten entlang der Wände in ca. 140 cm Höhe
- Abwaschbarer Wandbelag bis ca. 140 cm Wandhöhe
- Deckenhaken in Raummitte und allen Raumecken für die Befestigung von Dekoration – mit der Vorrüstung kann die sonst übliche Befestigung an den abgehangenen Decken verhindert werden, die immer wieder zu Beschädigung der Deckenelementen führt

Mehrzweckraum

- Geschützte Beleuchtung (Ballspiele), möglichst dimmbar (Theaterspiele)
- Prallschutz an den Wänden
- Je zwei Doppelsteckdosen mit Kindersicherung an jeder Wand - um eine flexible Nutzung zu ermöglichen, können keine genauen Standorte im Voraus festgelegt werden.
- Wandhaken in ca. 200 cm Höhe – nach Absprache mit 51 – zum Anbringen von Bühnenbildern, etc.
- Mehrere sicher verankerte Wand und Deckenhaken zum Aufhängen von Therapieschaukeln (ermöglicht flexible Nutzung z. B. bei integrativer Betreuung)

Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards (BQA) für Städt. Kindertageseinrichtungen

Essbereiche

- Wasseranschluss (Kalt- und Warmwasser), Herdanschluss mit separater Abschaltung (Kindersicherung). Die technischen Vorrichtungen sind vorzusehen, um im Rahmen einer flexiblen Nutzung die Möglichkeit zu schaffen, eine gesonderte Küchenzeile in Kinder- und Erwachsenenhöhe mit Spüle und Herd einrichten zu können.
- Eine Doppelsteckdose mit Kindersicherung oberhalb der möglichen Arbeitsfläche für den Betrieb von Mixer, Waffeleisen, etc.
- Zentrale Abschaltung für Herd und Steckdosen im möglichen Bereich einer Küchenzeile
- Eine Steckdose mit Kindersicherung an jeder Wand für den Betrieb von diversen Kleingeräten; um eine flexible Nutzung der Räume zu ermöglichen, können keine genauen Standorte im Voraus festgelegt werden
- Steckdosen in Höhe der oberen Fensterkante – für den Betrieb von Lichterketten, bzw. elektrischen Dekorationen – hierdurch sollen gefährliche Konstruktionen von zusammengesteckten Verlängerungskabeln verhindert werden.
- Die Standards für die Möblierung werden gesondert erstellt.

Sanitärräume für Kinder

- Mindestens zwei WC-Töpfe in zwei verschiedenen Höhen (für Kinder ab 1 Jahr bis zu 3 Jahren)
- Trennwände der WC-Kabinen in 200 cm Höhe, nach Absprache mit 51 auch um einige cm niedriger möglich (jedoch nicht niedriger als 1,80 m), um z.B. einen optisch besseren Abschluss in Fliesenhöhe zu ermöglichen
- Toilettentüren mit Anschlag nach außen
- Zwei bis drei Handwaschbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss in zwei verschiedenen Höhen (für Kinder ab 1 Jahr bis zu 3 Jahren)
- Zwei bis drei Spiegel oberhalb der Waschbecken in entsprechender Höhe (für Kinder ab 1 Jahr bis zu 3 Jahren)
- Seifenspender (bei zwei Waschbecken jeweils ein Seifenspender mittig; bei drei Waschbecken sind entsprechend zwei Seifenspender vorzuhalten)
- Handtuchhaken mit Becherhaltern für mindestens 20, besser 25 Kinder, um eine flexible Nutzung mit allen Gruppentypen einschl. Überbelegungen zu ermöglichen.
- Abschließbarer Schrank für Desinfektionsmittel

Wickelbereich

- Wickelkommode, 110 cm tief, mit Treppe und integrierter Duschtasse von 80 x 80 cm und jeweils mindestens 10 Eigentumsfächern; bei kombinierten Wickelbereichen für zwei Gruppen genügt eine Duschtasse, jedoch müssen zwei Wickelflächen geschaffen werden und es müssen mindestens 12 Eigentumsfächer vorgesehen werden; die Treppe muss für beide Wickelbereiche nutzbar sein, ggf. ist eine zweite Treppe erforderlich
- Händedesinfektionsmittelspender (in für Kinder unerreichbarer Höhe)
- Abschließbarer Schrank für Desinfektionsmittel
- Papierhandtuchspender

Hauswirtschaftsraum

- Waschmaschine und Trockner (übereinander gestellt)
- Ausgussbecken oder Spüle
- Ober- und Unterschränke je nach örtlicher Gegebenheit, für die Unterbringung von Handtüchern und Tischwäsche
- Ausreichend Arbeitsfläche (z. B. zum falten von Wäsche)
- Hochschrank für Besen, etc.

Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards (BQA) für Städt. Kindertageseinrichtungen

Abstellräume

- Ausreichend Wandfläche für Regale an allen Wänden (Tiefe 40, 60 und 70 cm, je nach örtlichen Gegebenheiten)
- Die Möblierung bzw. die Beschaffung der Regalsysteme (stabile Systeme aus Metall) erfolgt über die gesonderten Standards zu den Einrichtungskosten.

Leitungsbüro

- Bildschirmarbeitsplatz einschl. Internetanschluss, Drucker, Fax, Telefon mit Anrufbeantworter
- Die Möblierung bzw. die Beschaffung erfolgt über die gesonderten Standards zu den Einrichtungskosten.

Mitarbeiteraum

- Mindestens eine Doppelsteckdose mit Kindersicherung an jeder Wand für den Betrieb von diversen Kleingeräten (Mobiltelefone, CD-Player, Stehlampen, etc.); um eine flexible Nutzung der Räume zu ermöglichen, können keine genauen Standorte im Voraus festgelegt werden.
- Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen PC (kein Internet)
- Die Möblierung bzw. die Beschaffung erfolgt über die gesonderten Standards zu den Einrichtungskosten.

Personaltoilette

- Zwei WC-Töpfe
- WC-Kabinen mit einer Höhe von 2,00 m
- Ein Handwaschbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss
- Ein Spiegel über dem Handwaschbecken in Erwachsenenhöhe
- Ein Seifenspender
- Händedesinfektionsmittelspender
- Papierhandtuchhalter

Küche

- Einrichtung gemäß der Standards zur Einrichtung von Küchen und Essbereichen (Mitzeichnung des FB 30 steht noch aus).
- Ausstattung der Fenster mit Fliegengitter

Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach örtlichen Gegebenheiten, Einrichtungsgröße, bzw. Gruppenzusammensetzung können weitere Einrichtungsstandards hinzukommen, bzw. Änderungen notwendig sein.

Leverkusen, 02.06.2010
510-131-bi
Gudrun Bier
☎ 51 26

gez. Bier, 02.06.2010

Überarbeitet, 09.07.2010
510-131-js
Sabine Jarosch
☎ 51 11

gez. Jarosch, 09.07.2010