



LEGENDE MATERIALIEN

Stahlbeton - nach Statik	
Mauerwerk - nach Statik	
Stahlbetonfertigteile - nach Statik	
Unbewehrter Beton - nach Statik	
Wärmedämmung	
Leichtbauwand	

HÖHENANGABEN

OKF EG +/- 0.00 = 47,11 ü.NHN
(AV)* = Aufmass Vermesser

Türhöhen OKFF bis UKR Sturz
BRH (Brüstungshöhen) von OKFF bis OKR Brüstung
Fensteröffnungen OKR Brüstung bis UKR Sturz

ABKÜRZUNGEN

Oberkante	OK
Unterkante	UK
Fertigfussboden	OKF
Roh	OKR
Feuerwiderstandsklassen	F90 / G30

BEMERKUNGEN

1. Alle Masse sind vom Unternehmer vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten sind mit den Architekten zu klären. Für Massfehler haftet allein der Unternehmer
2. Plannummer und Index beachten! Bei Erscheinen eines neuen Plans wird dieser Plan ungültig
3. Plan gilt nur in wechselseitiger Übereinstimmung mit den Konstruktions-, Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers

INDEX

DATUM	NAME	ART DER ÄNDERUNG	

PROJEKTBEZEICHNUNG

Quartierstreff Dönhofsstr.
Neubau einer Mehrzweckhalle und offenen Ganztages mit Mensa und Teilsanierung der alten Feuerwache

BAUHERR

Stadt Leverkusen

Postfach 10 11 40
51311 Leverkusen

Tel.: 0214406-0

ARCHITEKT

mvm+starke
architekten PartG mbB

moltkestrasse 6
d-50674 köln
Tel: 0221 8014583
Fax: 0221 8014585

PLANINHALT

Lageplan	
Projekt	P1043
Planungsphase	Entwurfsplanung
Plannummer	E_Ü_LP
Plan erstellt	03.12.18
Plan geändert	-
Index	-
Maßstab	1:500
Blattgröße	A3
Bearbeiter	bs
Freigabe:	