



Hochbauabschnitt	zufällige Nahrung	zufällig in den Geschössen
1.1	Hall	alle
1.1	an Hand - In das Hotel ingetragene Lebensmittelbeschaffungen mit einer Verkaufsfähigkeit von bis zu 80 %	EG
1.2	Sonstige Beförderung	alle
1.2	Einschub	EG
1.2	Befehle des Ladehandwerks, Befehle der Laderendstellung Schack und Sperrschraff	EG
1.2	Frischessal	EG 1/2 OD
2.1	Büro	alle
2.1	Verwaltung, Frach Beschaff	EG
2.1	Einschub	EG
2.1	Befehle des Ladehandwerks, Befehle der Laderendstellung Schack und Sperrschraff	EG
2.1	Büro	alle
2.2	Büro	alle
2.2	Verwaltung, Frach Beschaff	EG
2.2	Einschub	EG
2.2	Befehle des Ladehandwerks, Befehle der Laderendstellung Schack und Sperrschraff	EG
2.2	Büro	alle
3.1	Büro	alle
3.1	Verwaltung, Frach Beschaff	EG
3.1	Einschub	EG
3.1	Befehle des Ladehandwerks, Befehle der Laderendstellung Schack und Sperrschraff	EG
3.1	Sonstige Beförderung	EG
3.2	Sonstige Beförderung	EG
3.2	Einschub	EG
3.2	Befehle des Ladehandwerks, Befehle der Laderendstellung Schack und Sperrschraff	EG
3.2	Frischessal	EG 1/2 OD

17. Prinzipschnitt durch Planstraße: Variante: Hauswandung innerhalb des tragenden Beckenquerschnitts (diversifiziert, ohne Maßstab)

Diagramm eines Prinzipschnitts durch eine Planstraße. Die Straße ist in verschiedene Bereiche unterteilt: Fußgängerzone, Radfahrbrücke, Fahrbahn, Gehweg und Grünfläche. Die Hauswandung ist innerhalb des tragenden Beckenquerschnitts positioniert. Die Höhe der Hauswandung ist mit 47,5 m angegeben. Die Höhe der Fahrbahn ist mit 45,0 m angegeben. Die Höhe der Gehwegkante ist mit 45,0 m angegeben. Die Höhe der Grünfläche ist mit 45,0 m angegeben. Die Höhe der Hauswandung ist mit 47,5 m angegeben. Die Höhe der Fahrbahn ist mit 45,0 m angegeben. Die Höhe der Gehwegkante ist mit 45,0 m angegeben. Die Höhe der Grünfläche ist mit 45,0 m angegeben.