





Federwippe Dampfer - EM-G-0325-LAE/HPL



Federwippe Brummer & Brummer - EM-G-0322-FI/HPL



M= 1:200

Aufprallfläche

	Deutschland	Europa
-0322-° / -0325-°		
Aufprallfläche	17,50 m²	17,50 m²
davon Fallschutz		
Bodenmaterial Nr. 6-9	-	-
Schichtdicke 30 cm		
davon Fallschutz		
Bodenmaterial Nr. 6-9	-	-
Schichtdicke 40 cm		
davon Rissen		
Bodenmaterial Nr. 5	17,50 m²	17,50 m²
Fallschutzplatten	ca. 21,00 m²	ca. 21,00 m²
Bodenmaterial Nr. 10		
Freie Fallhöhe	81 / 88 cm	81 / 88 cm
Gerätehöhe	83 cm	83 cm

Einsatzbereiche



besonders geeignet
für Kinder ab 4 Jahre



Beschreibung

Federwippe Brummer & Brummer, EM-G-0322-°

- Wippbalken kernfrei 11,5 x 11,5 cm
- Griff- und Fußstangen aus Edelstahl
- mittige Sitzfläche aus Siebfilzplatte 27 mm (700 g Beschichtung),
- seitliche Sitzplatten aus 10 mm HPL
- Motivplatten Biene und Hummel aus 10 mm HPL
- Feder aus Spezialfederstahl

- Befestigung mit Spezial-Federtellern
- Bodenanker und Wippeinheit nach dem Verarbeiten feuerverzinkt
- Wipplagerung mit Gleitbuchsen
- Gerät komplett zusammengebaut

Federwippe Dampfer, EM-G-0325-°, wie EM-G-0322-°, jedoch:

- Motivplatten Dampfer aus 10 mm HPL



1 x 120 x 120 x 70



1 x 0,50



2 Monteure
à ca. 45 Min.
1 Hebegerät

Federwippen

EM-G-0322-FI/HPL

Federwippe Brummer & Brummer
Fichte kernfrei, kesseldruckimprägniert

EM-G-0325-FI/HPL

Federwippe Dampfer
Fichte kernfrei, kesseldruckimprägniert

Mehrpriest für Ausführungsvarianten:

-G- -LAE Lärche kernfrei, natur



ca. 395 x
105 x 140



ca. 220

alle Preise zzgl. ges. MwSt.