



LEGENDE			
	Bestand		Nutzung Bestand
	Abbruch		Nutzung Neubau
	Mauerwerk neu		Sichtverbindung/ Wegeföhrung
	Stahlbeton neu		
	Trockenbau neu		
	feuerhemmend (R)EI 30		
	feuerbeständig (R)EI 90		
	Brandwand (R)EI 90-M		

LEGENDE ABKÜRZUNGEN	
OK	OBERKANTE
UK	UNTERKANTE
OKFF	OK FERTIGFUSSBODEN
OKRF	OK ROHFUSSBODEN
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE AB OKFF
UZ	UNTERZUG
ÜZ	ÜBERZUG
DS	DICHTSCHLIEßENDE TÜR
DST	DICHT- U. SELBSTSCHLIEßENDE TÜR
RS	RAUCHSCHUTZ
T30	T30-FEUERSCHUTZ
T30RS	T30-FEUERSCHUTZ MIT RAUCHSCHUTZ
(NA)	NOTAUSGANG

ANMERKUNGEN	
OKFF EG ±0.00 = 141.67 ü. NN.	- Maßangaben für Brüstungshöhen im Grundriss gelten von OKFF (=Oberkante Fertigfußboden) bis Oberkante Rohbrüstung.
	- Maßangaben für Türhöhen im Grundriss gelten von OKFF bis Unterkante Rohsturz.
	- Maßketten generell bezogen auf Rohbau bzw. Konstruktion.

PROJEKTLEITER	
W. Rumpf	BEARBEITET
J. Dötsch	GEZEICHNET
S. Linden	PLANABGABE
	303

PLANINDEX			
Index	Datum	Änderung / Ergänzung	Bearbeiter
01	17.08.2023	Einarbeitung Außenanlagen GROW	SLi
02	12.09.2023	Anpassung Brüstungshöhen	SLi
03	22.11.2023	Außenanlagen, TGA, Statik	SLi
04	29.01.2024	Zapfstellen	SLi

BAUHERR	
Stadt Leverkusen	Hauptstraße 101
	51373 Leverkusen

Leverkusen,
KGS In der Wasserkühl
Ausbau zur 3-Zügigkeit

Baustellenadresse: In der Wasserkühl 3, 51377 Leverkusen

PROJEKT-NR.	
2020-20	Planungsstand
03.08.2023	letzte Änderung
29.01.2024	

ENTWURF
Grundriss Erdgeschoss

PLAN-NR.	
3.03 - 04	MASSTAB
	M. 1:100

RUMPF
architekten + ingenieure

Rennweg 97
56626 Andernach

Tel. 0 26 32 - 25 23 - 0
Fax 0 26 32 - 25 23 10

eMail info@architekten-rumpf.de
Internet www.architekten-rumpf.de